

3. Lock Systems / Systèmes de serrures électroniques pour coffres forts / Slotsystemen

Pulse Pro

Lock System / Système de serrure horaire électronique / Slotsysteem



T6630 DL

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICERINGEN

EN

VdS Class 2 (EN1300 Class B)

FR

VdS Klasse 2 (EN1300 Class B)

NL

VdS Class 2 (EN1300 Class B)

SYSTEM PARTS / LES COMPOSANTS DU SYSTÈME / ONDERDELEN SYSTEEM

	EN	FR	NL
T6630 DL	Pulse Pro entry	Clavier électronique Pulse Pro	Pulse Pro toetsenbord
T4800	Rotobolt lock for Pulse Pro	Serrure électronique Rotobolt, pêne oscillant pour Pulse Pro	Rotobolt slot voor Pulse Pro
T4800 D	Straightbolt lock for Pulse Pro	Serrure électronique Straightbolt, pêne dormant pour Pulse Pro	Straightbolt slot voor Pulse Pro
T4800 M	Motor lock for Pulse Pro	Serrure motorisée pour Pulse Pro	Motorslot voor Pulse Pro
T4800 S	Electronic lock with latchbolt for Pulse Pro	Serrure électronique Latchbolt, demi-tour pour Pulse Pro	Slot met latchbolt voor Pulse Pro
HA2666	Turnable Knob	Bouton rotatif	Draaiknop
Hard- and software pack PulsePro	Hardware and software for setup and audit of PulsePro incl. setup and audit software, USB adapter, Dallas reader Molex connector, magnetic Dallas cable Molex connector, magnetic Dallas key, Resetbox	Matériel et logiciel PulsePro pour configuration et audit, y compris logiciels pour configuration et audit, adaptateur USB, connecteur Molex pour lecteur Dallas, câble Dallas pour connecteur Molex, clé Dallas, boîtier de reset	Hardware en software voor setup en audit van PulsePro incl. setup en audit software, USB adapter, Dallas lezer Molex connector, magnetische Dallas kabel Molex connector, magnetische Dallas sleutel, Resetbox
ST6066	Resetbox	Boîtier de réinitialisation (reset)	Resetbox
T3300	Backplate to make entry turnable	Plaque arrière pivotante pour clavier	Draaiplaat

Pulse Pro

Lock System / Système de serrure horaire électronique / Slotsysteem

SPECS / CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIES				
EN		FR		NL
Power supply: 9V block battery, large battery pack or external power supply		Alimentation : pile de 9V, grand boîtier de piles ou directement via le net.		Stroomvoorziening: 9V blok batterij, grote batterijpack of direct via net
Software	2 Masters	Logiciel	2 Masters	2 Masters
	3 Manager		3 Managers	3 Manager
	10 override users		10 utilisateurs override	10 override gebruikers
	Users (up to 49 users)		Utilisateurs (jusqu'à 49 utilisateurs)	Gebruikers (tot 49 gebruikers)
	Time delay 1-99 minutes		Temporisation 1 – 99 minutes	Tijdvertraging 1-99 minuten
	Open window 1-19 minutes		Fenêtre d'ouverture 1-19 minutes	Open venster 1-19 minuten
	Penalty		Pénalité	Penalty
	Audit via Dallas reader: 5.500 events with time and date		Audit par lecteur Dallas: 5500 événements horodatés	Audit via Dallaslezer: 5.500 gebeurtenissen met tijd en datum
	Pre programmed configurations (> 80)		Configurations pré-programmées (>80)	Voorgeprogrammeerde configuraties (>80)
	Silent alarm and remote disable input		Alarme sous contrainte et blocage à distance	Stil alarm en blokkering op afstand
Dual mode		Ouverture conjointe		Dual mode

2022.01 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.